



DADO	PRO MAX
TEMPO DE DISPARO	60 Segundos
TEMPO DE DIPARO PROGRAMÁVEL	Até 150 Segundos
COBERTURA DE UM DISPARO DE 60 SEGUNDOS	120 M³
CAPACIDADE DE COBERTURA DO TANQUE	1200 M³
DISPAROS DE 60 SEGUNDOS POR REFIL	8
VOLTAGEM	220V 60HZ
TEMPO PARA DISPARO EM BATERIA	ATÉ 2 HORAS
TEMPO DE AQUECIMENTO	60 MIN
TEMPERATURA DE TRABALHO AMBIENTE	Até 55° C
INTERFACE COM CENTRAL DE ALARME	SIM
SAÍDA SERIAL PARA CONEXÃO VIA SISTEMA	SIM
FUNÇÃO TAMPER	SIM
MONITORAMENTO BATERIA	SIM
MONITORAMENTO FLUIDO	SIM
TAMANHO	A401x L311 x P230
PESO LIQUIDO	16KG
FORMA DE TRABALHO VERTICAL E HORIZONTAL	SIM
GARANTIA DE FABRICA	SIM
CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE AS NORMAS INTERNACIONAIS IEC 62642-8 E BS EM 50131-8	SIM
CERTIFICAÇÃO FALCÃO BAUER	SIM
FLUIDO ATÓXICO, SEM CHEIRO, SEM RESÍDUO, E INOFENSIVO A REDE ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	SIM

2fwneblina.com.br